



NOTE:

mål er i mm
 Tegningen er en skitse og ikke for udførelse. Grundlag er baseret på foreløbig bygningsplacering fra d. 2021.09.23.

For at imødekomme evt. uforudsete forhold og projektets tidlige stadie taget i betragtning anbefales det, at der for de anførte spuns mængder tilføjes følgende supplerende spunsprofiler:

- AZ18-700 S355 (L=12,5m): 5 stk dobbeltjern
- AZ24-700 S355 (L=12,5m): 5 stk. dobbeltjern

De anførte profiltyper er udvalgt med udgangspunkt i standardprofiler fra ArcelorMittal, men kan frit ændres til profiler fra anden spunsleverandør - her kan mindre justeringer i modstandmomenter accepteres efter aftale med rådgiver.
 Al spuns forudsættes i stålkvalitet S355 GP.
 Tillæg til spuns længder nødvendig for renskæring, installation mv. er ikke indregnet i de angivne koter/længder

MAR_K21_C07 - Skitse for bestilling af spunsprofiler til byggegrube ved Marmolen II

Dato: 01-10-2021 Rev. 0	Målestoksforhold: -
Udarbejdet af: KPP Kontrolleret af: KELB Godkendt af: KELB	

RAMBOLL Rambøll
 Hannemanns Allé 53
 DK-2300 København S